



CRIMPATIC 971-150 TS

Allgemeine Informationen

Die CRIMPATIC 971 – 150 TS ist die flexibel einsetzbare Crimppresse für große Leiterquerschnitte bis 100 mm². Der stabile Rahmen mit einer hohen mechanischen Festigkeit, kompakte Abmessung und kraftoptimierter, frequenz geregelter Antrieb zeichnen diese Crimppresse aus.

Der moderne, bedienerfreundliche Touchscreen und die flexibel einsetzbare Schutzeinrichtung ermöglichen die problemlose Verarbeitung aller Kontaktarten, Bandware genauso wie Einzelkontakte.

Besondere Merkmale

- ▶ bedienungsfreundlicher Touchscreen
- ▶ frequenz geregelter Antriebsmotor
- ▶ Schleichgang (Links- / Rechtslauf) zum Einrichten
- ▶ pneumatisch öffnende Schutzeinrichtung

Technische Daten

Fakten	
Crimpkraft	150 kN
Nennleistung	3 kW
Netzspannung	400 V, 3~/N/PE, 50/60 Hz
Querschnittsbereich	bis 100 mm ² ¹
Hub	44 mm
Schließhöhe	183 mm (158,4 mm / 135,78 mm) ²
Zykluszeit	1,7 – 2,5 s
Schalldruckpegel	< 70 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	550 x 700 x 1050 mm
Gewicht	ca. 450 kg

Optionen

- ▶ Maschinenleuchte
- ▶ verschiedene Crimpkraftüberwachungen
- ▶ Adapterplatten für den Einsatz verschiedener Crimpwerkzeuge
- ▶ Papieraufwickler
- ▶ mechanische Crimphöhenfeineinstellung (± 0,2 mm, stufenlos)
- ▶ Lichtvorhang mit Zweihand-Steuergerät oder Lichtvorhangsteuerung

Hanke Crimp-Technik **POWER – CRIMP, GLOBAL – STAR oder QUICK – CRIMP** Werkzeuge sind die geeigneten Crimpwerkzeuge für diese Crimppresse.

¹ abhängig vom Kontaktmaterial, von der Kontaktmaterialstärke und der Kontaktcrimpzonengeometrie (z.B. Crimplänge)
² mit Adapterplatten

Hanke Crimp-Technik GmbH
Hirschfelder Ring 8
02763 Zittau

Telefon: 03583 5183-0
Telefax: 03583 5183-30
E-Mail: info@hanect.de
www.hanect.de

