



Allgemeine Informationen

Die SEALMATIC 980.TS ist ein Stripper-Crimper mit Sealbestückung. Seals werden vor dem Abisolieren auf den Leiter geschoben. Ein Sealsensor erkennt 100-prozentig, ob ein Seal zum Bestücken vorhanden ist. Verkrimpte Leiter ohne Seal sind ausgeschlossen.

Besondere Merkmale

- ▶ pneumatisch öffnende Schutzeinrichtung
- ▶ frequenz geregelter Antriebsmotor
- ▶ Schleichgang (Links- / Rechtslauf)
- ▶ 230 V – Steckdose (2 Stück)

Technische Daten

Fakten	
Crimpkraft	20 kN
Nennleistung	0,75 kW
Netzspannung	230 V, 3~/N/PE, 50/60 Hz
Querschnittsbereich	bis 2,5 mm ² (13 AWG)
Abgemantelte Leitungslänge	min. 35 mm ¹
Abisolierlänge	max. 12 mm
Sealabmessungen (max.)	Ø 10,5 mm, Länge: 10 mm
Hub	41 mm
Schließhöhe	135,78 mm
Zykluszeit	ca. 2 s
Schalldruckpegel	< 70 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	490 x 720 x 780 mm
Gewicht	ca. 150 kg

Optionen

- ▶ Maschinenleuchte
- ▶ verschiedene Crimpkraftüberwachungen
- ▶ Adapterplatten für den Einsatz verschiedener Crimpwerkzeuge
- ▶ Papieraufwickler
- ▶ mechanische Crimphöhenfeineinstellung (± 0,2 mm, stufenlos)
- ▶ Lichtvorhang mit Zweihand-Steuergerät oder Lichtvorhangsteuerung

Hanke Crimp-Technik **POWER – CRIMP**, **GLOBAL – STAR** oder **QUICK – CRIMP** Werkzeuge sind die geeigneten Crimpwerkzeuge für diese Crimppresse.

¹ Kürzere Abmantellängen auf Anfrage

Hanke Crimp-Technik GmbH
Hirschfelder Ring 8
02763 Zittau

Telefon: 03583 5183-0
Telefax: 03583 5183-30
E-Mail: info@hankect.de
www.hankect.de

